



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.

Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W	12,5W	
Flux	1200lm	864lm	
Efficacité	120lm/W	69lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<19	

Angle du faisceau
Medium 28°

Application

Poids
0,5Kg

Ø95 (trim version)



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Optionnel

- 59066** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)
201x17mm
- 59067** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)
201x19,5mm
- 59068** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)
201x29,5mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.comLes dimensions des découpes sont données pour des plafonds en
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez
contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRC-30E2000-C-85