



Conception : O/M


Luminaire encastré au plafond, avec corps en aluminium anodisé avec une résistance maximale à la corrosion de 25 microns. Cadre en aluminium avec finition mate ou avec peinture électrostatique texturée 100 % polyester.
Verre transparent trempé.
Fourni avec un câble (2x0,50mm²).
Alimentation électrique non incluse.

Valeurs pour 700mA. Pour 350mA, estimez la moitié des valeurs indiquées.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
IP67 | 350mA / 700mA



| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 2,2W | 2,2W |
| Flux | | 305lm | 255lm |
| Efficacité | | 139lm/W | 116lm/W |
| LOR | | - | 84% |
| UGR | | - | <22 |



Angle du faisceau
Flood 41°

Application

Poids
0,07Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .12 Acier inoxydable brossé
- .34 Rouille

Obligatoire

- 59124** 15W Driver
1 à 10 luminaires / 350mA
- 59125** 8W Driver
1 à 5 luminaires / 350mA
- 59126** 15W Driver
1 à 10 luminaires / 350mA
- 59127** 25W Driver
5 à 18 luminaires / 350mA
- 59128** 11W Driver
1 à 4 luminaires / 700mA
- 59129** 35W Driver
1 à 12 luminaires / 700mA
- 59130** 17W Driver
1 à 5 luminaires / 700mA
- 59131** 48W Driver
1 à 18 luminaires / 700mA

Optionnel

- 27400** Connecteur IP68 2 voies
4 pôles
- 27395** Boîtier de connexion de câblage traversant IP68
3 voies