

14+28W / 1440+1360lm / 4000K / DALI /  
Flood 64° / batwing / 1192mm

60538



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium en finition mate.

Emboutis en aluminium anodisé en finition mate.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Lumière indirecte : Lentilles à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		14+28W	16+32W
Flux		1800+1720lm	1440+1360lm
Efficacité		84lm/W	55lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13



Angle du faisceau  
Flood 64° /  
batwing

Application



Poids  
4,2Kg



#### Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

#### Obligatoire

59054 Accessoire de montage direct/indirect suspendu

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com