

27+56W / 2880+2720lm / 4000K / DALI /  
Flood 64° / batwing / 2344mm

60542

Calendrier des produits disponible sur demande



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium en finition mate.

Embouts en aluminium anodisé en finition mate.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Lumière indirecte : Lentilles à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		27+56W	32+64W
Flux		3600+3440lm	2880+2720lm
Efficacité		85lm/W	57lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13

Angle du faisceau  
Flood 64° /  
batwing

Application

Poids  
8,2Kg

## Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

## Obligatoire

59054 Accessoire de montage direct/indirect suspendu

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com