

**Uw**  
**Recessed**

**32W / 2050lm / 4000K / DALI / Wallwasher /  
1215mm**

60578



Conception : OM + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

### Lentilles linéaires extrudées (Lightstream)

combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.


Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|   |         |                  |           |
|---|---------|------------------|-----------|
|  LED | 4000K   | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance   | 32W     |                  | 37,6W     |
| Flux  | 4480lm  |                  | 2050lm    |
| Efficacité  | 140lm/W |                  | 54lm/W    |
| LOR   | -       |                  | 46%       |
| UGR   | -       |                  | -         |



Angle du faisceau  
**Wallwasher**

## Application



Poids  
2Kg



47x1205



## Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010  
☒ .02 Noir / RAL 9005  
☐ .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

**51027** Accessoire de montage encastré

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)