



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		27W	32,9W
Flux		2400lm	1760lm
Efficacité		89lm/W	53lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10



Angle du faisceau  
Medium 31°

Application



Poids  
2,4Kg



#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

#### Obligatoire

**54036** Accessoire pour montage direct sur pendentif

**54034** Base transparente

ø60x35mm