

52W / 3640lm / 2700K / DALI / Flood 52° /  
1211mm

60665



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		52W	61,2W
Flux		4800lm	3640lm
Efficacité		92lm/W	60lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16

Angle du faisceau  
Flood 52°

Application

Poids  
2,4Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

**Mandatory** Accessoire pour montage direct sur pendentif  
54036

Base transparente DALI

**Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com** ø60x35mm  
56051