

32W / 2050lm / 4000K / On/Off /
Wallwasher / 1200mm

61252



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Uw modules

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Source lumineuse LED avec une excellente
cohérence des couleurs et une longue durée de vie.
Réflecteur en aluminium asymétrique.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam / Source
d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 32W | 38W |
| Flux | | 4480lm | 2050lm |
| Efficacité | | 140lm/W | 54lm/W |
| LOR | | - | 46% |
| UGR | | - | - |




Angle du faisceau
Wallwasher

Application



Poids
2Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com