

16W / 1000lm / 4000K / DALI / Wallwasher /  
600mm

61253



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


### Modules

A Uw modules

Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Source lumineuse LED avec une excellente  
cohérence des couleurs et une longue durée de vie.  
Réflecteur en aluminium asymétrique.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam / Source  
d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|---|-------|------------------|-----------|
| Puissance   |       | 16W              | 19W       |
| Flux  |       | 2240lm           | 1000lm    |
| Efficacité  |       | 140lm/W          | 53lm/W    |
| LOR   |       | -                | 45%       |
| UGR   |       | -                | -         |




Angle du faisceau  
Wallwasher

### Application



Poids  
1,64Kg



### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com