

U120  
Surface/Pendant

174W / 14500lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
2891mm

62031



Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.  
Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		174W	201W
Flux		23500lm	14500lm
Efficacité		134lm/W	72lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25



Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
12,9Kg



- Finitions
- .01 Blanc / RAL 9010
  - .02 Noir / RAL 9005
  - .10 Aluminium anodisé

Obligatoire  
**Mandatory** Accessoire pour montage direct sur pendentif  
54036  
  
Base transparente  
ø60x35mm  
54034