

48W / 3735lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
1459mm

62042



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.

Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 48W | 50,6W |
| Flux | | 6030lm | 3735lm |
| Efficacité | | 140lm/W | 74lm/W |
| LOR | | - | 62% |
| UGR | | - | <25 |

Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
6,5Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

54036 Accessoire pour montage direct d'une suspension

54034 Base claire

ø60x35mm

