



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.

Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		48W	50,6W
Flux		6030lm	3735lm
Efficacité		140lm/W	74lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
6,5Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez
contacter: support@om-light.com ø60x35mm
54034