

16+9W / 1340+700lm / 3000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 1149mm

62184



## Conception : O/M

Luminaire suspendu à lumière directe et indirecte doté d'un boîtier en profilé aluminium anodisé à la finition mate ou peinture texturée. Diffuseur opaque pour la lumière directe et diffuseur transparent pour la lumière indirecte avec un système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en aluminium 5 mm.


Circuits indépendants.

Accessoires de suspension disponibles séparément. Base d'alimentation en aluminium, câble d'alimentation transparent (3x0,75mm²) et câbles de suspension en acier (1,5mm) avec système millimétrique de réglage en hauteur.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		16+9W	19,5+11,3W
Flux		2860+1100lm	1340+700lm
Efficacité		158lm/W	65lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22



## Application



Poids  
4Kg



## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

## Obligatoire

56053 Accessoire de fixation directe/indirecte de la suspension  
54034 Base transparente  
Ø60x35mm