

20+9W / 1675+700lm / 3000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1429mm

62186



Conception : O/M

Luminaire suspendu à lumière directe et indirecte doté d'un boîtier en profilé aluminium anodisé à la finition mate ou peinture texturée. Diffuseur opaque pour la lumière directe et diffuseur transparent pour la lumière indirecte avec un système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en aluminium 5 mm.

Circuits indépendants.

Accessoires de suspension disponibles séparément.

Base d'alimentation en aluminium, câble d'alimentation transparent (3x0,75mm²) et câbles de suspension en acier (1,5mm) avec système millimétrique de réglage en hauteur.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------------|------------------|------------|
| Puissance | 20+9W | | 24,4+11,3W |
| Flux | 3575+1100lm | | 1675+700lm |
| Efficacité | 157lm/W | | 64lm/W |
| LOR | - | | 51% |
| UGR | - | | <22 |



Angle du faisceau
Diffuse / batwing

Application



Poids
4,9Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

56053 Accessoire de fixation directe/indirecte de la suspension
54034 Base transparente
Ø60x35mm