

32+18W / 2680+1400lm / 3000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 2271mm

62196



## Conception : O/M

Luminaire suspendu à lumière directe et indirecte doté d'un boîtier en profilé aluminium anodisé à la finition mate ou peinture texturée. Diffuseur opaque pour la lumière directe et diffuseur transparent pour la lumière indirecte avec un système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en aluminium 5 mm.

Circuits indépendants.

Accessoires de suspension disponibles séparément.

Base d'alimentation en aluminium, câble d'alimentation transparent (3x0,75mm<sup>2</sup>) et câbles de suspension en acier (1,5mm) avec système millimétrique de réglage en hauteur.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		32+18W	39+20,7W
Flux		5720+2200lm	2680+1400lm
Efficacité		158lm/W	68lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<22

Angle du faisceau  
Diffuse / batwing

Application

Poids  
7,9Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

## Obligatoire

56053 Accessoire de fixation directe/indirecte de la suspension

54034 Base transparente

Ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com