

41+30W / 3660+2220lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 1679mm

62321

Conception : O/M  
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- | Structure             | Diffuser                       |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1 Profile             | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps            |                                |
| 3 Fitting accessories | Light Source                   |
| 4 Profile coupling    | B LED Modules                  |

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		41+30W	48,2+36,6W
Flux		7800+3540lm	3660+2220lm
Efficacité		160lm/W	69lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25



Angle du faisceau  
Diffuse / batwing

Application



Poids  
0,57Kg



Finitions  
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

