

63W / 3300lm / 4000K / On/Off / Diffuse  
indirect / 1560mm

62371



Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.  
Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect.  
Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		63W	90W
Flux		8200lm	3300lm
Efficacité		130lm/W	37lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25



Angle du faisceau  
Diffuse indirect

Application



Poids  
7Kg



#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

#### Obligatoire

- 54034 Base transparente  
Ø60x35mm
- 54080 Base en aluminium  
Ø60x37mm