

32+63W / 1200+2400lm / 2700K / DALI /  
Diffuse Direct/ Indirect / 1560mm

62383



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Source lumineuse | Luminaire   |
|------------|-------|------------------|-------------|
| Puissance  |       | 32+63W           | 45+90W      |
| Flux       |       | 3000+6000lm      | 1200+2400lm |
| Efficacité |       | 95lm/W           | 27lm/W      |
| LOR        |       | -                | 40%         |
| UGR        |       | -                | <25         |



Angle du faisceau  
Diffuse Direct/  
Indirect

Application



Poids  
7Kg



#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

#### Obligatoire

56051 Base transparente

Ø60x35mm

54081 Base en aluminium DALI

Ø60x37mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com