

45+90W / 2300+4600lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse Direct/ Indirect / 2970mm

62396



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embout en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		45+90W	65+130W
Flux		5750+11500lm	2300+4600lm
Efficacité		128lm/W	35lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25



Angle du faisceau  
Diffuse Direct/  
Indirect

Application



Poids  
14Kg



#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

#### Obligatoire

**54034** Base transparente  
Ø60x35mm  
**54080** Base en aluminium  
Ø60x37mm