



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.

Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz




LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	27W	32,9W
Flux	4900lm	3680lm
Efficacité	181lm/W	112lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<28



Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
1,3Kg



#### Finitions

● .25 Opaque

#### Obligatoire

**43701** Accessoire de montage en surface

**43703** Accessoire pour montage suspendu

#### Optionnel

**59057** Accessoire de fixation en acier inoxydable

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004772