

27W / 3580lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1192mm

62561



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur
tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux
chocs de 50 mm de diamètre.

Embouts en polycarbonate transparent avec
marquage des angles d'installation. Fournis avec un
presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la
condensation à l'intérieur du luminaire.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		27W	32,9W
Flux		4780lm	3580lm
Efficacité		177lm/W	109lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	<28



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
1,3Kg



Finitions

● .25 Opaque

Obligatoire

43701 Accessoire de montage en surface

43703 Accessoire pour montage suspendu

Optionnel

59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe
d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004771

