

54W / 7160lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
2312mm

62565



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur  
tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux  
chocs de 50 mm de diamètre.Embouts en polycarbonate transparent avec  
marquage des angles d'installation. Fournis avec un  
presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la  
condensation à l'intérieur du luminaire.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		54W	63,5W
Flux		9560lm	7160lm
Efficacité		177lm/W	113lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	<28

Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
2,3Kg

Finitions

● .25 Opaque

Obligatoire

43702 Accessoire de montage en surface (&gt;2000mm)

43704 Accessoire pour montage suspendu (&gt;2000mm)

Optionnel

59061 Accessoire de fixation en acier inoxydable (&gt;2000mm)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe  
d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004771

