



Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.  
Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	20W	24,4W
Flux	3575lm	2675lm
Efficacité	179lm/W	110lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<25



Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
1,6Kg



### Finitions

.25 Opaque

### Obligatoire

43701 Accessoire de montage en surface

43705 Accessoire pour montage suspendu

### Optionnel

59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe  
d'efficacité C  
Identifiant du modèle 28004772