



Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur
tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux
chocs de 50 mm de diamètre.
Embouts en polycarbonate transparent avec
marquage des angles d'installation. Fournis avec un
presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la
condensation à l'intérieur du luminaire.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		34W	40W
Flux		6125lm	4600lm
Efficacité		180lm/W	115lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	<28



Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
1,6Kg



Finitions

.25 Opaque

Obligatoire

43701 Accessoire de montage en surface
43705 Accessoire pour montage suspendu

Optionnel

59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité C
Identifiant du modèle 28004772