



Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.  
Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz




LED 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	14W	17,1W
Flux	2600lm	1950lm
Efficacité	186lm/W	114lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<28




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
1Kg



### Finitions

● .25 Opaque

### Obligatoire

43701 Accessoire de montage en surface  
43705 Accessoire pour montage suspendu

### Optionnel

59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité B  
Identifiant du modèle 28004774