

34W / 4400lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1472mm

62675



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur
tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux
chocs de 70 mm de diamètre.Embouts en polycarbonate transparent avec
marquage des angles d'installation. Fournis avec un
presse-étoupe en plastique de 30 mm qui
évite la condensation à l'intérieur du luminaire.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.


IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		34W	40W
Flux		6125lm	4400lm
Efficacité		180lm/W	110lm/W
LOR		-	72%
UGR		-	<25

Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
1,7Kg

Finitions

● .25 Opaque

Obligatoire

43707 Accessoire de montage en surface

43709 Accessoire pour montage suspendu

Optionnel

59058 Accessoire de fixation en acier inoxydable

59059 Accessoire de fixation murale

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004772, 28004761