

O975

Surface/Pendant

13W / 1000lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
310mm

62702



Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en profilé aluminium anodisé avec finition mate ou peinture texturée et diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en polycarbonate opaque 5 mm. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 13W | 15,9W |
| Flux | | 1450lm | 1000lm |
| Efficacité | | 112lm/W | 63lm/W |
| LOR | | - | 69% |
| UGR | | - | <22 |



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,5Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

- 44070 Accessoire de fixation de pendentif
Ø60x35mm
- 44060 Base transparente
Ø60x35mm