

O975

Surface/Pendant

102W / 8200lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
2287mm

62706



Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en
profilé aluminium anodisé avec finition mate ou
peinture texturée et diffuseur en polycarbonate
opaque à système d'encliquetage facile à utiliser.
Embouts en polycarbonate opaque 5 mm.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 102W | 117W |
| Flux | | 11700lm | 8200lm |
| Efficacité | | 115lm/W | 70lm/W |
| LOR | | - | 70% |
| UGR | | - | <22 |



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
3,66Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

44070 Accessoire de fixation de pendentif
Ø60x35mm
44060 Base transparente
Ø60x35mm

