

O975

Surface/Pendant

26W / 2000lm / 3000K / DALI / Diffuse /
595mm

62708




Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en profilé aluminium anodisé avec finition mate ou peinture texturée et diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en polycarbonate opaque 5 mm. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	26W		31,7W
Flux	2900lm		2000lm
Efficacité	112lm/W		63lm/W
LOR	-		69%
UGR	-		<22




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,95Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

44070 Accessoire de fixation de pendentif
Ø60x35mm
44110 Base transparente
Ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com