

# O975

## Surface/Pendant

114W / 9200lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
2850mm

62712



Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en profilé aluminium anodisé avec finition mate ou peinture texturée et diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en polycarbonate opaque 5 mm. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	114W	131W
Flux	13150lm	9200lm
Efficacité	115lm/W	70lm/W
LOR	-	70%
UGR	-	<22



Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
4,56Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

**44070** Accessoire de fixation de pendentif

Ø60x35mm

**44110** Base transparente

Ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

