

O975

Surface/Pendant

26W / 2200lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
595mm

62714




Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en profilé aluminium anodisé avec finition mate ou peinture texturée et diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en polycarbonate opaque 5 mm. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 26W | 31,7W |
| Flux | | 3150lm | 2200lm |
| Efficacité | | 121lm/W | 69lm/W |
| LOR | | - | 70% |
| UGR | | - | <22 |




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,95Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

44070 Accessoire de fixation de pendentif

Ø60x35mm

44060 Base transparente

Ø60x35mm