

O975

Surface/Pendant

63W / 5550lm / 4000K / DALI / Diffuse /
1440mm

62721



Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en profilé aluminium anodisé avec finition mate ou peinture texturée et diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en polycarbonate opaque 5 mm. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		63W	74,1W
Flux		7900lm	5550lm
Efficacité		125lm/W	75lm/W
LOR		-	70%
UGR		-	<22



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
2,3Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

44070 Accessoire de fixation de pendentif

Ø60x35mm

44110 Base transparente

Ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com