

# O975

## Surface/Pendant

63W / 5550lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1440mm

62721



Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en profilé aluminium anodisé avec finition mate ou peinture texturée et diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en polycarbonate opaque 5 mm. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	63W		74,1W
Flux	7900lm		5550lm
Efficacité	125lm/W		75lm/W
LOR	-		70%
UGR	-		<22



Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
2,3Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

**44070** Accessoire de fixation de pendentif

Ø60x35mm

**44110** Base transparente

Ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com