

23W / 1950lm / 2500K / Medium 30° /  
1455mm

62778



### Conception : O/M

Module doté d'un boîtier en profilé aluminium à source lumineuse LED intégrée et diffuseur plexiglas opaque.

Comprend un câble pour connecter les modules à connecteur mâle et connecteur femelle.

Composants fournis séparément : alimentation, variateur DALI, câble d'alimentation, câble d'extension et accessoires de fixation 45°.

Longueur maximale de la somme des modules : ≤4m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.  
IP44 | 48Vdc



LED	2500K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	23W	23W	23W
Flux	2400lm	1950lm	1950lm
Efficacité	104lm/W	85lm/W	85lm/W
LOR	-	81%	81%
UGR	-	-	-



Angle du faisceau  
Medium 30°

### Application



Poids  
0,44Kg



#### Finitions

● .25 Opaque

#### Included

Accessoires de montage O°  
34x19x7mm



#### Obligatoire

**18105** Câble d'alimentation

2x0,35mm² (0,5m)

**18106** Câble d'alimentation

2x0,35mm² (1m)

**18820** Alimentation 16W

On/Off

**18821** Alimentation 30W

On/Off

**18822** Alimentation 55W

On/Off

**18823** Alimentation 75W

On/Off

**18824** Alimentation 150W

On/Off

**18833** Variateur de LED DALI

#### Optionnel

**18107** Câble d'extension

2x0,35mm² (1m)

**18108** Câble d'extension

2x0,35mm² (5m)

**18831** Accessoires de montage 45

45x19,5x20mm