



Conception : O/M

Module doté d'un boîtier en profilé aluminium à source lumineuse LED intégrée et diffuseur plexiglas opaque.


Comprend un câble pour connecter les modules à connecteur mâle et connecteur femelle.


Composants fournis séparément : alimentation, variateur DALI, câble d'alimentation, câble d'extension et accessoires de fixation 45°.

Longueur maximale de la somme des modules : ≤4m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.  
IP44 | 48Vdc




 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	14W	14W
Flux	1560lm	1290lm
Efficacité	111lm/W	92lm/W
LOR	-	83%
UGR	-	-




Angle du faisceau  
Medium 30°

Application



Poids  
0,27Kg



#### Finitions

● .25 Opaque

#### Included

Accessoires de montage O°  
34x19x7mm



#### Obligatoire

**18105** Câble d'alimentation (500mm)  
2x0,35mm² (0,5m)  
**18106** Câble d'alimentation (1000mm)  
2x0,35mm² (1m)  
**18820** Alimentation 16W  
On/Off  
**18821** Alimentation 30W  
On/Off  
**18822** Alimentation 55W  
On/Off  
**18823** Alimentation 75W  
On/Off  
**18824** Alimentation 150W  
On/Off  
**18833** Variateur de LED DALI

#### Optionnel

**18107** Câble d'extension (1000mm)  
2x0,35mm² (1m)  
**18108** Câble d'extension (5000mm)  
2x0,35mm² (5m)  
**18831** Accessoires de montage 45°  
45x19,5x20mm