



Conception : O/M

Module doté d'un boîtier en profilé aluminium à source lumineuse LED intégrée et diffuseur plexiglas opaque.

Comprend un câble pour connecter les modules à connecteur mâle et connecteur femelle.

Composants fournis séparément : alimentation, variateur DALI, câble d'alimentation, câble d'extension et accessoires de fixation 45°.

Longueur maximale de la somme des modules : ≤4m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.  
IP44 | 48Vdc




|  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
|  <b>3000K</b> | <b>Source lumineuse</b> | <b>Luminaire</b> |
| <b>Puissance</b>   | <b>6,8W</b>             | <b>6,8W</b>      |
| <b>Flux</b>  | <b>790lm</b>            | <b>660lm</b>     |
| <b>Efficacité</b>  | <b>116lm/W</b>          | <b>97lm/W</b>    |
| <b>LOR</b>   | -                       | <b>84%</b>       |
| <b>UGR</b>   | -                       | -                |



Angle du faisceau  
**Diffuse**

Application



Poids  
**0,09Kg**



#### Finitions

● .25 Opaque

#### Included

Accessoires de montage O°  
34x19x7mm



#### Obligatoire

**18105** Câble d'alimentation (500mm)  
2x0,35mm² (0,5m)  
**18106** Câble d'alimentation (1000mm)  
2x0,35mm² (1m)  
**18820** Alimentation 16W  
On/Off  
**18821** Alimentation 30W  
On/Off  
**18822** Alimentation 55W  
On/Off  
**18823** Alimentation 75W  
On/Off  
**18824** Alimentation 150W  
On/Off  
**18833** Variateur de LED DALI

#### Optionnel

**18107** Câble d'extension (1000mm)  
2x0,35mm² (1m)  
**18108** Câble d'extension (5000mm)  
2x0,35mm² (5m)  
**18831** Accessoires de montage 45°  
45x19,5x20mm