



Conception : O/M  
Module doté d'un boîtier en profilé aluminium à source lumineuse LED intégrée et diffuseur plexiglas opaque.  
Comprend un câble pour connecter les modules à connecteur mâle et connecteur femelle.  
Composants fournis séparément : alimentation, variateur DALI, câble d'alimentation, câble d'extension et accessoires de fixation 45°.  
Longueur maximale de la somme des modules : ≤4m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.  
IP44 | 48Vdc



LED	2500K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		34W	34W
Flux		3650lm	3000lm
Efficacité		107lm/W	88lm/W
LOR		-	82%
UGR		-	-



Angle du faisceau  
Medium 30°

Application

Poids  
0,44Kg



#### Finitions

● .25 Opaque

#### Included

Accessoires de montage O°  
34x19x7mm



#### Obligatoire

**18105** Câble d'alimentation (500mm)

2x0,35mm² (0,5m)

**18106** Câble d'alimentation (1000mm)

2x0,35mm² (1m)

**18820** Alimentation 16W

On/Off

**18821** Alimentation 30W

On/Off

**18822** Alimentation 55W

On/Off

**18823** Alimentation 75W

On/Off

**18824** Alimentation 150W

On/Off

**18833** Variateur de LED DALI

#### Optionnel

**18107** Câble d'extension (1000mm)

2x0,35mm² (1m)

**18108** Câble d'extension (5000mm)

2x0,35mm² (5m)

**18831** Accessoires de montage 45°

45x19,5x20mm