



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.

Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		24W	29,3W
Flux		4530lm	3390lm
Efficacité		189lm/W	116lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	<25



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
1,6Kg



Finitions

● .25 Opaque

Obligatoire

43701 Accessoire de montage en surface

43705 Accessoire pour montage suspendu

Optionnel

59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe
d'efficacité B

Identifiant du modèle 28004774