

Tubo Evo

59W / 4500lm / 2700K / DALI / Super spot
10° / 1539mm

63113



Conception : O/M

Luminaire en applique avec diffuseur tubulaire en polycarbonate transparent résistant aux chocs et système comprenant une valve qui empêche la survenance de condensation dans le luminaire sans affecter son niveau élevé de protection.

Embouts en polycarbonate transparent avec
marquage des angles d'installations.

Système optique à lentille acrylique.

Équipé d'un câble de 1 m (H05RN-F) et d'un presse-étoupe métallique.


Accessoires de fixation et raccord IP68 fournis séparément.


LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	59W		69,4W
Flux	5400lm		4500lm
Efficacité	92lm/W		65lm/W
LOR	-		83%
UGR	-		<10




Angle du faisceau
Super spot 10°

Application



Poids
1,4Kg



Finitions

 .20 Transparent

Obligatoire

43707 Accessoire de montage en saillie

Optionnel

43431 IP68 Connecteur

5 pôles

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com