

46W / 5200lm / 4000K / DALI / Flood 64° /  
2880mm

63177



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Modules


- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

Conception : OM + Bartenbach GmbH  
Module avec lentilles linéaires extrudées  
(Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire,  
intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	46W		54,1W
Flux	6500lm		5200lm
Efficacité	141lm/W		96lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<16



Angle du faisceau  
Flood 64°

### Application



Poids



### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com

