

9,8W / 550lm / 2700K / DALI / Spot 15° /  
ø85mm

63273



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Projecteur en applique avec corps en aluminium  
moulé sous pression et peinture électrostatique 100  
% polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe  
et des nervures pour fournir une lumière focale et un  
faisceau très étroit.

Orientable par rotation horizontale de 90° et  
verticale de 330°.

Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / Driver inclus.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED                         | 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|-----------------------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance                   |       | 9,8W             | 12,3W     |
| Flux                        |       | 955lm            | 550lm     |
| Efficacité                  |       | 97lm/W           | 45lm/W    |
| LOR                         |       | -                | 58%       |
| Condition de fonctionnement |       | -                | 230Vac    |



Angle du faisceau  
Spot 15°

Application

Poids  
0,64Kg



### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560245H