

4,5W / 360lm / 4000K / DALI / Spot 15° /
ø85mm

63280



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Projecteur en applique avec corps en aluminium
moulé sous pression et peinture électrostatique 100
% polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe
et des nervures pour fournir une lumière focale et un
faisceau très étroit.

Orientable par rotation horizontale de 90° et
verticale de 330°.

Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / Driver inclus.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,5W	5,8W
Flux	620lm	360lm
Efficacité	138lm/W	62lm/W
LOR	-	58%
Condition de fonctionnement	-	230Vac



Angle du faisceau
Spot 15°

Application

Poids
0,64Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité E

Identifiant du modèle 2053560247L