

2,2W / 163lm / 3000K / On/Off / Flood 52° /
31mm

63365



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec
peinture électrostatique 100 % polyester avec
 finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface
complexe et des nervures pour procurer un point
focal à travers une ouverture d'éclairage sans
éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	2,2W	2,8W
Flux	215lm	163lm
Efficacité	98lm/W	58lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16



Angle du faisceau
Flood 52°

Application



Poids
0,15Kg

image not found or type unknown

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez
contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560268H