

14W / 980lm / 3000K / On/Off / Flood 52° /
600mm

63376

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec
peinture électrostatique 100 % polyester avec
 finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface
complexe et des nervures pour procurer un point
focal à travers une ouverture d'éclairage sans
éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 14W | 17,1W |
| Flux | | 1290lm | 980lm |
| Efficacité | | 92lm/W | 57lm/W |
| LOR | | - | 76% |
| UGR | | - | <13 |



Angle du faisceau
Flood 52°

Application



Poids
0,5Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez
contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe
d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560343L