

21W / 1470lm / 3000K / On/Off / Flood 52° /
900mm

63380



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.


Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|--------|------------------|-----------|
|  LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | 21W | 25,6W | |
| Flux | 1935lm | 1470lm | |
| Efficacité | 92lm/W | 57lm/W | |
| LOR | - | 76% | |
| UGR | - | <13 | |




Angle du faisceau
Flood 52°

Application



Poids
0,55Kg



Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
☒ .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe
d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560343L