

6,7W / 490lm / 3000K / DALI / Flood 52° /
300mm

63392



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec
peinture électrostatique 100 % polyester avec
 finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface
complexe et des nervures pour procurer un point
focal à travers une ouverture d'éclairage sans
éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		6,7W	8,4W
Flux		645lm	490lm
Efficacité		96lm/W	61lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<13



Angle du faisceau
Flood 52°

Application



Poids
0,3Kg

image not found or type unknown

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez
contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560343L