

3,4W / 315lm / 4000K / DALI / Medium 31° /  
150mm

63430



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec  
peinture électrostatique 100 % polyester avec  
finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface  
complexe et des nervures pour procurer un point  
focal à travers une ouverture d'éclairage sans  
éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 3,4W             | 4,4W      |
| Flux       |       | 430lm            | 315lm     |
| Efficacité |       | 126lm/W          | 72lm/W    |
| LOR        |       | -                | 73%       |
| UGR        |       | -                | <10       |



Angle du faisceau  
Medium 31°

Application



Poids  
0,22Kg



26x144



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en  
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez  
contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560264L