

5,9W / 630lm / 4000K / On/Off /  
Asymmetric / ø60mm

63468



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.  
Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale.  
Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 5,9W             | 7,4W      |
| Flux       |       | 740lm            | 630lm     |
| Efficacité |       | 125lm/W          | 85lm/W    |
| LOR        |       | -                | 85%       |
| UGR        |       | -                | -         |



Angle du faisceau  
Asymmetric

Application



Poids



Ø53



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité E  
Identifiant du modèle 4053560100