

One Asymmetric Trimless

5,9W / 490lm / 2700K / On/Off /
Asymmetric / ø54mm

63510




Conception : O/M + Bartenbach GmbH


Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale. Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,9W		7,4W
Flux	570lm		490lm
Efficacité	97lm/W		66lm/W
LOR	-		86%
UGR	-		-




Angle du faisceau
Asymmetric

Application



Poids



Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
☒ .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59039 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)
155x18mm

59040 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)
155x20mm

59041 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)
155x30mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité F
Identifiant du modèle 4053560388