

5,6W / 410lm / 2700K / On/Off / Flood 56° /  
54x54mm

63539



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré au plafond avec corps et  
dissipateur thermique en aluminium avec peinture  
électrostatique 100 % polyester.  
Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière  
défini et contrôlé à la perfection.  
Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K  | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|--------|------------------|-----------|
| Puissance  | 5,6W   |                  | 7W        |
| Flux       | 460lm  |                  | 410lm     |
| Efficacité | 82lm/W |                  | 59lm/W    |
| LOR        | -      |                  | 89%       |
| UGR        | -      |                  | <19       |



Angle du faisceau  
Flood 56°

Application



Poids



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

- 59045** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)  
155x18mm
- 59046** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)  
155x20mm
- 59047** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)  
155x30mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en  
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez  
contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560312H